

JUST - LEITERN AKTIENGESELLSCHAFT

AUFBAUANLEITUNG ALU-LEITERNGERÜST GRUNDTEIL

- Beide Rahmen mit Horizontalstreben (45-213) auf 1. Sprosse verbinden.
- Diagonalstrebe (45-214) auf 1. Sprosse setzen und bei 6. Sprosse des gegenüberliegenden Rahmens einhängen.
- Ev. vorhandenen Seitenschutz bestehend aus: Seitenbrett lang (45-200) mit Bühne verschrauben, Seitenbrett stirnseitig (45-220) einstecken.
- Bühne (45-215) auf 5. Sprosse von oben einhängen.
- Horizontalstreben (45-213) oben als Handlauf einhängen. (links u. rechts)

AUFBAUANLEITUNG ALU-LEITERNGERÜST (FAHRBAR) GRUNDTEIL MIT AUFBAUSTUFE 1

Wie vor, jedoch:

- Grundset mit Querfuß (45-210) verschrauben und ev. vorhandene Räder (45-216) einstecken und verschrauben.
- Gerüst zum Einsatzort bringen und ev. vorhandene Räder fixieren.
- Rahmen der 1. Aufbaustufe (45-212) auf Grundteil aufstecken.
- Diagonalstrebe (45-214) von 4. Sprosse (45-211) Grundteil bis zur 1. Sprosse des Aufbaurahmens (45-212) so montieren, dass sie kreuzweise zur bereits montierten Diagonalstrebe läuft.
- Bühne 5. Sprosse von oben der 1. Aufbaustufe einhängen.
- Horizontalstreben (45-213) auf oberster Sprosse als Handlauf einhängen. (links und rechts)
- Horizontalstreben (45-213) als Knieschutz auf 3. Sprosse von oben einhängen. (links u. rechts)

AUFBAUANLEITUNG ALU-LEITERNGERÜST (FAHRBAR) GRUNDTEIL MIT AUFBAUSTUFE 1 und 2

Wie vor, jedoch:

- Maueranker ungefähr auf Höhe der letzten Sprosse des 1. Aufbaurahmens setzen und am Objekt fixieren.
- 2. Aufbaurahmen (45-212) auf 1. Aufbaurahmen aufsetzen.
- Diagonalstrebe (45-214) von 1. Sprosse der 2. Aufbaustufe mit 1. Aufbaustufe so verbinden, dass sie kreuzweise zur letzten Diagonalstrebe läuft.
- 2- Diagonalstrebe von letzter Sprosse des Grundsets auf 5. Sprosse der 1. Aufbaustufe wieder gegenläufig setzen.
- Bühne auf 5. Sprosse von oben der 2. Aufbaustufe einhängen.
- Horizontalstreben (45-213) auf oberster Sprosse als Handlauf einhängen. (links und rechts)
- Horizontalstreben (45-213) als Knieschutz auf 3. Sprosse von oben einhängen. (links u. rechts)

Allgemeine Richtlinien (siehe auch Explosionszeichnung)

- Nur im Gerüstinneren auf- und absteigen.
- Beim Versetzen der Bühne auf niedrigere Höhen müssen die Streben sinngemäß mitversetzt werden, jedoch mindestens 1 Sprosse des nächsten Aufbaurahmens erreichen.
- Ein Um- oder Verstellen (Verschieben) des Gerüsts unter Belastung ist verboten.

JUST - LEITERN AKTIENGESELLSCHAFT

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

